



Kohout 2-cestný M20x1,5



*Kohout v poloze
otevřený
s odzvukem*

Kohout 3-cestný M20x1,5



*Kohout v poloze
otevřený se
zkušebním
ovzdušňovacím
přípojem*

Kohout 2-cestný M20x1,5



*Kohout v poloze
zavřený*

Kohout 3-cestný M20x1,5



*Kohout v poloze
zavřený*

Návod na použití tlakoměrového kohoutu

Tlakoměrové kohouty slouží jako uzavírací armatura. Jsou vhodné pro všechny typy kapalin, plynů a par, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Maximální pracovní tlak je 2,5 MPa, maximální pracovní teplota je -20 až +50°C. Utěsnění se provádí pomocí dvou plochých těsnění Al nebo Cu v rozměru 17x6,5x2 mm. Montáž se provádí do svislé i vodorovné polohy. K dotažení tlakoměrového kohoutu i nátrubkové přípojky se používá klíč velikosti č. 26.

Tlakoměrové kohouty jsou vyrobeny ve shodě s normou ČSN 13 7501. Záruční lhůta je 2 roky.



*Kohout v poloze
otevřený*



*Kohout v poloze
otevřený*



*Kohout v poloze
otevřený
odvzduch*



*Kohout v poloze
otevřeného
zkušebního
odvzdušňovacího
přípoje*