



KAPILÁRNÍ TEPLoměRY KULATÉ

typ 2037 Ø37, typ 2040 Ø40mm, typ 2052 Ø52mm
kapilára 500-3000mm



Specifikace:

Kapilární teploměry jsou určeny pro všechny aplikace, kde místo měření není totožné s místem odečtu hodnoty. Díky široké škále provedení je možné použití v mnoho odlišných aplikacích. Nejčastější použití je pro bojler, kotle, topné či chladicí systémy.

Typ	2037	2040	2052
Průměr	37mm	40mm	52
Teplotní rozsahy	-40+40°C, 0-120°C, 50-350°C	0-120°C, 50-350°C	-40+40°C, 0-120°C, 50-350°C
Délka kapiláry, materiál	500, 1000, 1500, 2000, 3000 mm, měď s PVC ochranou (-40+40°C, 0-120°C), nerez (50-350°C)		
Pouzdro	Plast, provedení bílá, šedá černá barva		
Průzor	Akrylát čirý		
Ciferník	Plast, provedení bílá, šedá černá barva; Potisk a ručička bílá, šedá černá barva		
Čidlo	Měď 8,5x30mm (-40+40°C); měď 6,5x30 (0-120°C); nerez ocel 3x80 (50-350°C)		
Max teplota pouzdra	70°C		
Min rádius kapiláry	5mm		

Rozměry:

Typ	2037	2040	2052
A	42	43	57,5
B	27	28,5	38
C	37	40	52
D	2,5	2,5	2,5
E	6	3	7,5
F	2	0	0
G	37,5	40,5	53,5
H	39	41,5	52,5
I	0,8	0,8	0,8

