



REGULÁTORY PRO DIFERENČNÍ TLAK

rozsah -0,7 - +30 bar
fixní diference




Specifikace:

Regulátory tlaku jsou určeny k udržení požadovaného tlakového rozsahu diferenčního tlaku dle nastavení spínací hodnoty a diference. Regulátory je možné použít na všechna plynná a kapalná média, která nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Přípustná teplota média -10°C $+120^{\circ}\text{C}$ nebo -45°C $+110^{\circ}\text{C}$ dle provedení. Součástí balení je i montážní konzole k upevnění na zeď


Model	strana	Rozsah (bar)		Diference		Nastaveno z továrny		Max. tlak (bar)
		Min	Max	Min	Max	vypnutí	zapnutí	
HLP830	spodní	-0.7	6	0.6	4	3	2	16.5
	horní	8	30	fixní 3 až 5		2	15	35
HLP830HM	spodní	-0.7	6	0.6	4	3	2	16.5
	horní	8	30	zdvojené napětí rozdíl =4		20	manual reset	35
HLP830HLM	spodní	-0.7	6	Zdvojené napětí rozdíl =1		3	manual reset	16.5
	horní	8	30	Zdvojené napětí rozdíl =4		20	manual reset	35

Pozn: Možnost výběru měřicí jednotky: bar, MPa nebo kgf/cm².

HLP830



HLP830HM



HLP830HLM

