

TEPLOMĚR DIGITÁLNÍ

pro stacionární použití



POPIS:

- rychlé, přesné měření
- možnost spínacích kontaktů nebo analog. výstupu
- odolné pouzdro, vysoké IP

OBLAST POUŽITÍ:

- energetika
- strojírenský průmysl
- rozvody plynu
- potravinářský průmysl

STONKOVÝ SOLÁRNÍ

- provedení spodní, zadní, otočný přípoj

STONKOVÝ BATERIOVÝ

- provedení spodní, zadní přípoj, provoz Li-ion baterie

KAPILÁRNÍ S VÝSTUPEM

- provedení s dálkovým vedením, možnost spínacích kontaktů nebo výstup 4-20mA

STONKOVÝ PRO ATEX PROSTŘEDÍ

- rozsahy v intervalu -50+400°C, výstup 4-20mA

SPECIFIKACE:

Digitální teploměry jsou určeny pro místní/dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -100+600°C průmyslu tam, kde je vyžadován odečet měřené veličiny přímo v místě měření. Výstup ze snímače je normalizovaný 4÷20mA. Teploměry se dodávají jak ve stonkovém tak i kapilárním provedení. Hlavní přednosti oproti mechanickým teploměrům je jejich přesnost a rychlost měření.



