

OSTATNÍ MANOMETRY

průměry 40,50,63,80,
100,160mm
rozsahy 0-250Pa...0-700MPa



Standardní manometry 40,50,63,80,100,160mm

- jsou vhodné do podmínek kde nejsou kladeny vysoké nároky na manometr
 - přípoje spodní(S), zadní(Z)
 - rozsahy: od 0-60kPa... 0-100MPa

Nízkotlaké manometry

- jsou určeny pro měření velmi nízkých hodnot tlaku od 400Pa, nulovací šroub
 - rozsahy: od 0-400kPa...0-40kPa

Kontrolní manometry

- jsou určeny pro přesné měření, atestace, revize atd.
- třídy přesnosti: 1%, 0,6%, 0,4%, 25%
- rozsahy: od 0-2,5kPa...0-160MPa

Kontaktní manometry

- manometry se spínacími kontakty se používají kde je zapotřebí pracovat v určitém ohraničeném pásmu tlakového rozpětí
 - rozsahy: od 0-60kPa...0-160MPa

Celonerezové manometry

- měřicí mechanismus nerez 17 348/1.4571
 - vhodné na měření všech neviskózních a agresivních kapalin, par a plynů, které nepůsobí korozivně/destruktivně na nerezové materiály
 - rozsahy: od 0-250Pa...0-700MPa

SPECIFIKACE:

Ostatní manometry jsou vyrobeny v souladu s normou EN837-1(2,3). Nejčastěji se používají pro jednoduché měření tlaku kapalin, par a plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi nebo nerez jejich viskozita umožňuje měření pomocí měřicího mechanismu s bourdonovým perem, kapslovou nebo oddělovací membránou. Teplota okolí je -40 až 60°C, maximální teplota média T_{max} 60,80°C(200°C nerez).

Další možnosti provedení dle individuálního požadavku - speciální provedení stupnice, připojovací závit, ručička max. tlaku atd.

