

KAPILÁRNÍ TERMOSTATY

řada TKR100

nastavitelné hřídely



Specifikace:

Kapilární termostaty jsou určeny k regulaci teploty v zařízeních vytápěných el. střídavým proudem (kotle, bojlerů atd.). Termostaty neslouží jako vypínač. Termostaty jsou dodávány v provedení s přepínacími kontakty, kdy lze navolit požadovanou funkci: spínání / rozpínání. Požadovanou teplotu lze navolit pomocí hřídle (možnost osazení regulačním knoflíkem)

Typ	TKR100						
Teplotní rozsah	-30+35°C	0-40°C	7-77°C	0-90°C	20-127°C	0-210°C	0-300°C
Přesnost nastavení	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±3-8°C	±6-10°C	±8-15°C
Diference	2±1°C	2±1°C	3±1°C	3±1°C	3±1°C	6±2°C	8±2°C
Maximální teplota čidla	65°C	65°C	120°C	120°C	135°C	250C	350°C
Délka kapiláry	500, 1000, 1500, 2000, 3000 mm						
Úhlové nastavení	270°C						
Pouzdro	Pozinkovaný plech / plast						
Čidlo	Měď						Nerez
Kapilára	Měď s PVC ochranou						Nerez
Zatížení kontaktů	16(4)A 250V, 6(1)400V						

Rozměr	mm
A	44
B	32
C	M4
D	500-3000
E	75
F	6,5
G	17
H	11
I	6,3
J	10
K	7,5
L	14
M	28

