

ZAKRYTOVANÉ TERMOSTATY

Zakrytované termostaty se nejčastěji používají v aplikacích, kde je kladen důraz na vzhled a jednoduchou obsluhu, popřípadě tam, kde je vhodné zamezit přímému dotyku s kontakty. Mezi hlavní přednosti patří jednoduchá obsluha, montáž a spolehlivost.

PŘÍLOŽNÉ – THP 90 regulace otevřená / zakrytá

Specifikace:

Příložné termostaty se používají pro spínání oběhového čerpadla u kotle. Termostat THP má přepínací kontakt k spínání či rozpínání elektrického okruhu. U termostatu typ THP je možné uživatelem nastavit diferenci a spínání. Typ THP je dodáván také v provedení se zakrytou regulací k ochraně proti neúmyslné či neodborné manipulaci.

Technické údaje	THP-90
Teplotní rozsah	20-90°C
Teplotní diference	8±3 K
Stupeň krytí	IP20
Třída izolace	I
Rychlost teplotní změny	< 1K/min
Max. horní teplota okolí	85°C
Skladovací teplota	15-60°C
Výstup	vypnutí nebo přepnutí kontaktů
Zatížení kontaktů	1-2 = 16 (2,5)A/250V~
	1-3 = 2,5A/250V~
Instalační umístění	běžné prostředí
Vývodní trubka	M20x1,5
Montáž	na trubku
Provedení	Volně přístupná nebo zakrytá regulace



PŘÍLOŽNÉ - WTHP 90 regulace otevřená / zakrytá

Specifikace:

Termostat WTHP má přepínací kontakt k spínání či rozpínání elektrického okruhu. Termostat typ WTHP je pro svůj širší regulační rozsah vhodný i pro aplikace, kde je zapotřebí regulovat teploty blízké nule. K tomuto účelu je použito i vyšší krytí IP40.

Technické údaje	WTHP-90
Teplotní rozsah	0-90°C
Teplotní diference	8±3 K
Stupeň krytí	IP40
Třída izolace	I
Rychlost teplotní změny	< 1K/min
Max. horní teplota okolí	85°C
Skladovací teplota	15-60°C
Výstup	vypnutí nebo přepnutí kontaktů
Zatížení kontaktů	1-2 = 16 (4)A/250V~
	1-3 = 6(1)A/400V~
Instalační umístění	běžné prostředí
Vývodní trubka	M20x1,5
Montáž	na trubku
Provedení	Volně přístupná nebo zakrytá regulace

