

ODDĚLOVACÍ MEMBRÁNA POTRAVINÁŘSKÁ Typ 32.. (DN)



SPECIFIKACE:

Oddělovací membrána typ 32 je navržena k oddělení snímacího elementu měřícího přístroje od působení měřeného média, které může být korozní, vysokoviskózní či jinak agresivní, a to procesním přípojem s převlečnou maticí DN 25-50 dle DIN 11 851. Je vhodná především do potravinářského průmyslu.

PROCESNÍ PŘÍPOJ:

- DN 25, 32, 40, 50

PŘÍPOJ K MĚŘÍCÍMU ELEMENTU:


- G1/4, G1/2, M20x1,5, BSP, NPT, chladič, kapilární vedení, individuální

POPIS:

- tělo: nerez 17 246/1.4878, 17 348/1.4571, poteflonovaná, PTFE, individuální
- membrána: nerez 17 246/1.4878, 17 348/1.4571, tantal, hesteloy, individuální
- příslušenství: protikus, těsnění

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- teplota dle přenosové kapaliny: -40+240°C
- tlakový rozsah: -0,1+4MPa



Typ 32	Rozměry v mm dle DIN 11 851					
DN	PN	A	B	C	D	Dm
25	40	35	63	38	10	28
32	40	41	70	38	10	34
40	40	48	78	38	10	38
50	40	61	92	38	10	48

Přenosová kapalina	Teplotní rozsah°C
Silikon (nízká viskozita)	od -40 do +130°C
Silikon (vysoká viskozita)	od -30 do +240°C
Fluorocarbonový olej	od -30 do +160°C
Glycerin	od -5 do +100°C